



Réf : 0.730.88

Axiome T2 LED 2150lm 3000K IR blanc

Hublot LED Axiome T2 2150lm 3000K infrarouge blanc

Hublot fonctionnel et polyvalent d'un diamètre optimisé de 320 mm et d'épaisseur 100 mm (taille 2) Embase et diffuseur en deux parties pour simplifier la pose Corps en polypropylène et diffuseur en polycarbonate opale Equipé d'un détecteur infrarouge



Fabriqué
en France

Données Générales :

Type luminaire	Hublots
Type de source	Platine LED
Nombre de source	1
Durée de vie L80B10	50000h
Type de déclenchement	Infrarouge
T° de fonctionnement	-10 °C / +25 °C
Matériaux diffuseur	Polycarbonate opale
Matériaux anneau/corps	Polycarbonate
Couleur	Blanc RAL 9003
Garantie	5 ans
Eligible CEE/BAR EQ 110	Oui

Données Mécaniques :

Longueur (mm)	
Largeur (mm)	114,0
Diamètre (mm)	320
Profondeur (mm)	
Entraxe de fixation	260
Poids (kg)	1,1
Antivandale	Non

Données électriques :

Tension d'alimentation	230 VAC 50Hz
Puissance lumineuse	21 W
Facteur de puissance	0,78
Classe électrique	II
Classe énergétique	A++, A+, A (LED)
Dimmable	Oui

Données Photométriques :

Flux utile (lumen)	2150 lm
Efficacité du luminaire	102,38 lm/W
Intensité lumineuse	16,6 A
Température de couleur (Kelvin)	3000
IRC	80
Risque photobiologique	GR0

Données normatives :

Produit conforme aux prescriptions normatives suivantes :

- IEC 60598-1 : 2015
- IEC 60598-2-1

Dimensions



Performance énergétique



Courbes photométriques

