



Réf : 0.764.83

Squad LED 2100lm 3000K HF AV noir

Hublot LED Squad 2100lm 3000K hyperfréquence antivandale noir

Hublot fonctionnel en deux parties : diffuseur solidaire de la colerette. Corps et diffuseur en polycarbonate. Deux prédécoupes latérales pour goulotte 20x12,5 mm. Solution antivandale : diffuseur fermé par 3 vis Torx. Equipé d'un détecteur hyperfréq



Fabriqué
en France

Données Générales :

Type luminaire	Hublots
Type de source	Platine LED
Nombre de source	1
Durée de vie L80B10	50000h
Type de déclenchement	Hyper Fréquence
T° de fonctionnement	-10 °C / +25 °C
Matériaux diffuseur	Polycarbonate
Matériaux anneau/corps	Polycarbonate
Couleur	Noir RAL 9005
Garantie	5 ans
Eligible CEE/BAR EQ 110	Oui

Données Mécaniques :

Longueur (mm)	
Largeur (mm)	110,0
Diamètre (mm)	350
Profondeur (mm)	
Entraxe de fixation	250
Poids (kg)	1,37
Antivandale	Oui

Données électriques :

Tension d'alimentation	230 VAC 50Hz
Puissance lumineuse	21 W
Facteur de puissance	0,96
Classe électrique	II
Classe énergétique	A++, A+, A (LED)
Dimmable	Non

Données Photométriques :

Flux utile (lumen)	2100 lm
Efficacité du luminaire	100 lm/W
Intensité lumineuse	21,1 A
Température de couleur (Kelvin)	3000
IRC	80
Risque photobiologique	GR0

Données normatives :

Produit conforme aux prescriptions normatives suivantes :

- IEC 60598-1 : 2015
- IEC 60598-2-1

Dimensions



Performance énergétique



Courbes photométriques

