


















Spatwaterdicht led armatuur HWDP IP66 in polycarbonaat met opaal cover IK08 en voorgemonteerde rvs clipsen. Voorzien van 5-polige toolless aansluitconnector langs beide zijden en doorvoerbedrading van 2,5mm². High output versie tot 150lm/W. Uitgerust met ENEC SELV driver, flicker free. Ideaal voor lijnmontage en noodstroomcircuits. Geleverd inclusief rvs plafondbeugels, twee M20 wartels voor lijnmontage en 2 invoertules voor bedrading via plafond. De behuizing is voorzien van 5 ingangen voor kabelinvoer via plafond. Driver, doorvoerbedrading en connectoren zijn gemonteerd in de basis van het toestel. De ledplaat en PC cover vormen één geheel waardoor de leds beschermt zijn tegen aanraken, een valbeveiliging met staalkabel is voorzien. Met DALI driver.

														
IP66	IK08	120	5	tot 148	0,969	54.000 L90B50	JA	82	4000	DALI	SMD2835	25	JA	NEE

Technische eigenschappen

Referentie	HWDP-50154HODA
EAN code	5420076264178
ETIM code	EC002892

Elektrische eigenschappen

Systeem vermogen (W)	52,26
LED vermogen (W)	48
Aansluitspanning (Vac)	220-240
Frequentie (Hz)	50/60
Driver inbegrepen	ja
Driver intern/extern	intern
Driver merk	Boke
Driver type	BK-CHL050
Dimbaar	DALI
Flicker free	ja
Power factor	0,969
THD	<15%
Driver output (V)	30-42
Driver output (mA)	1250
Isolatieklasse	I
Energie klasse	A+
Aantal op 16A C curve	20
Aantal op 16A D curve	28
Inrush current driver	<40A 120µs

Garantie en certificatie

ENEC	ja
Garantie (jaar)	5 (exclusief batterijen)


Lichttechnische eigenschappen

Lichtbundel(°)	120
Kleurtemperatuur (K)	4000
Kleurweergave CRI	82
UGR	25
Kleurvastheid SDCM	3
Lumen output (Lm)	7100
Lm/W	148
Flux code	
Ledchip	SMD2835
Ledfabrikant	Hongli
Aantal LEDs	330
Fotobiologische klasse	RG0

Afmeting en materiaal eigenschappen


Afmetingen (LxBxH)	1570x135x95mm
Gewicht (kg)	3,28
Kleur	lichtgrijs RAL7042
Werktemperatuur (°C)	-25~+45
IP waarde	IP66
IK waarde	IK08
UV bestendig	ja
Zeewater bestendig	nee
UL 94	
Aantal in bulk	6
Aantal op pallet	0
Minimum bestelaantal	1
Stockartikel	nee

Lumen distribution




Distance curve:


Spectrum distribution




Lumendrop



Afmetingen



Aansluitschema



Glow wire test 650°C

THD <15%