

















Solide armatuur (IK10/IP65) met zeer hoge levensduur, uitgerust met kwaliteitsdrivers en performante ledchips, efficiëntie tot 150lm/W afhankelijk van type lens. Ingebouwde overspanningsbeveiliging. Bijzonder geschikt voor high-end toepassingen zoals sportvelden waar veel licht nodig is met een minimum aan verblinding en lichtverstrooiing. Opties DALI dimbaar, aparte driverbox, valbeveiliging, louvre en lasertool voor precisie afstelling.

								>70 icon" data-bbox="516 296 569 335"/>						
IP66	IK10	30	5	tot 150	>0.95	50.000 L80B50	Flicker-Free	>70	4000	DALI			NEE	NEE

### Technische eigenschappen

Referentie	ITSP2500304000DA
EAN code	5404042502440
ETIM code	EC001744

### Elektrische eigenschappen

Systeem vermogen (W)	
LED vermogen (W)	
Aansluitspanning (Vac)	
Frequentie (Hz)	
Driver inbegrepen	ja
Driver intern/extern	extern
Driver merk	inventronics
Driver type	
Dimbaar	DALI
Flicker free	nee
Power factor	>0.95
THD	
Driver output (V)	
Driver output (mA)	
Isolatieklasse	
Energie klasse	D
Aantal op 16A B curve	
Aantal op 16A C curve	
Aantal op 16A D curve	
Inrush current driver	

### Garantie en certificatie

ENEC	nee
Garantie (jaar)	5 (exclusief batterijen)


### Lichttechnische eigenschappen

Lichtbundel(°)	30
Kleurtemperatuur (K)	4000
Kleurweergave CRI	>70
UGR	
Kleurvastheid SDCM	
Lumen output (Lm)	75000
Lm/W	150
Flux code	
Ledchip	
Ledfabrikant	
Aantal LEDs	
Fotobiologische klasse	

### Afmeting en materiaal eigenschappen

Afmetingen (LxBxH)	454x509x425mm
Gewicht (kg)	17,2
Kleur	zwart
Werktemperatuur (°C)	
IP waarde	IP66
IK waarde	IK10
UV bestendig	nee
Zeewater bestendig	nee
UL 94	
Aantal in bulk	1
Aantal op pallet	
Minimum bestelaantal	1
Stockartikel	nee
EPA	

### Lumen distribution




30°

### Spectrum distribution

### Distance curve:

### Lumendrop

## Afmetingen



## Aansluitschema