

Ledstrip van familie PERFORMANCE. De strip onderscheidt zich door een egaal lichteffect door middel van het gebruik van een ander type leds. De ledstrip bestaat uit 384 COB leds per meter en heeft een energieklassen F. Geschikt voor buiten, vochtige omgevingen: IP67. Rol van 5m. Vermogen van 4,8W/m. De ledstrip wordt gestuurd met een spanning van 24Vdc. De strip levert 500 Lm/m en heeft een kleurtemperatuur van 3000K bij een CRI van 90. De strip is dimbaar via PWM



Technische eigenschappen

Referentie	LS-PER050IP6730COB
EAN code	5404042508749
ETIM code	

Elektrische eigenschappen

LED vermogen (W)	
Aansluitspanning (Vac)	24Vdc
Frequentie (Hz)	DC
Driver inbegrepen	nee
Dimbaar	PWM
Aansluitkabel	
Energie klasse	F

Afmeting en materiaal eigenschappen

Afmetingen (LxBxH)	5000x10x4mm
Buigradius (mm)	
Kleinste sectie (mm)	
Gewicht (kg)	0,2
Kleur	
Werktemperatuur (°C)	
IP waarde	
Aantal in bulk	20
Minimum bestelaantal	1

Garantie en certificatie

Levensduur (u)	>50.000 L70
Garantie (jaar)	5
ENEC	nee

Lichttechnische eigenschappen

Lichtbundel(°)>	120
Kleurtemperatuur (K)	3000
Kleurweergave CRI	90
Kleurvastheid SDCM	3
Lumen output (Lm)	369
Lm/W	96
Flux code	
Ledchip	
Ledfabrikant	
Aantal leds/m	

DATASHEET

LS-PER050IP6730COB STRIP PERFORMANCE 500Lm/m IP67 3000K 24



Lumen distributio

Distance curve:

Spectrum distributio

Lumendrop

Afmetingen

Aansluitschema