



Ruban LED de la famille PERFORMANCE. Le ruban se distingue par un plus grand longueur. Le ruban est composée de 160 LED par mètre avec une puissance de 6,5W/m et a une classe énergétique D. Convient aux environnements intérieurs et sec: IP20. Rouleau de 12m. Le ruban de LED est contrôlée par une tension de 24Vdc. Le ruban fournit 1000 Lm/m et a une température de couleur de 2700K avec un IRC de >90. Le ruban est dimmable via PWM.



Classe énergie



IP20



120



5 JAAR



jusqu'à 155



> 100.000 L80B50



90



2700



PWM



SMD2835



OUI

Caractéristiques techniques

Référence	LS-PER100IP202712m
EAN code	5404042514702
ETIM code	EC002706

Caractéristiques électrique

Puissance LED (W)	6,5
Tension (Vac)	24V
Fréquence (Hz)	DC
Driver inclus	no
Dimmable	PWM
Flicker free	no
Câble de connexion	
Classe d'énergie	D

Dimensions et caractéristiques du matériau

Dimensions (LxlxH)	12000x8x1,5mm
Rayon de courbure	
Longueur du section	50
Poids (kg)	0,3
Couleur	
Temp. de travail (°C)	-20~+45
Valeur IP	IP20
Nombre en vrac	20
Nombre sur palette	
Quantité minimum	1

Garantie et certification

Durée de vie (h)	> 100.000 L80B50
Garantie (jaar)	5
ENEC	no

Propriétés photométriques


Angle rayonnement(°)	120
Temp. de couleur (K)	2700
Rendu de couleurs CRI	90
Solidité de couleurs	3
Sortie de lumen (Lm)	1008
Lm/W	155
Flux code	
Puce led	SMD2835
Fournisseur led	
Puce led/m	160

Lumen distributio

Distance curve:

Spectrum distributio

Lumendrop



Dimensions:




Schéma de câblage: