






Ledstrip uit reeks PERFORMANCE. De strip onderscheidt zich door zijn langere lengte en bestaat uit 140 SMD leds per meter en heeft een energieklassen E. Geschikt voor binnen, droge omgevingen: IP20. Rol van 50m. Vermogen van 7,6W/m. De ledstrip wordt gestuurd met een spanning van 48Vdc. De strip levert 1000 Lm/m en heeft een kleurtemperatuur van 4000K bij een CRI van >90. De strip is dimbaar via PWM



Technische eigenschappen

Referentie	LS-PER100IP204050m
EAN code	5404042507841
ETIM code	

Elektrische eigenschappen

LED vermogen (W)	
Aansluitspanning (Vac)	48V
Frequentie (Hz)	DC
Driver inbegrepen	nee
Dimbaar	PWM
Aansluitkabel	
Energie klasse	E

Afmeting en materiaal eigenschappen

Afmetingen (LxBxH)	50000x10x1,2mm
Buigradius (mm)	
Kleinste sectie (mm)	50
Gewicht (kg)	7
Kleur	
Werktemperatuur (°C)	-20~+45
IP waarde	IP20
Aantal in bulk	20
Minimum bestelaantal	1


Garantie en certificatie

Levensduur (u)	50.000 L80B50
Garantie (jaar)	5
ENEC	nee


Lichttechnische eigenschappen

Lichtbundel(°)>	115
Kleurtemperatuur (K)	4000
Kleurweergave CRI	90
Kleurvastheid SDCM	3
Lumen output (Lm)	988
Lm/W	130
Flux code	
Ledchip	
Ledfabrikant	
Aantal leds/m	140

Lumen distributio




Distance curve:



Spectrum distributio

Lumendrop

Afmetingen



Aansluitschema