



Ledstrip van familie PERFORMANCE. De strip onderscheidt zich door een egaal lichteffect door middel van het gebruik van een lage pitchafstand tussen de leds en bestaat uit 240 SMD leds per meter en heeft een energieklassen F. Geschikt voor buiten, vochtige omgevingen: IP67. Rol van 5m. Vermogen van 7,2W/m. De ledstrip wordt gestuurd met een spanning van 24Vdc. De strip levert 1000 Lm/m en heeft een kleurtemperatuur van 2700K bij een CRI van 90. De strip is dimbaar via PWM



Energie klasse



IP67



120



5 JAAR



tot 146



> 100.000 L80B50



90



2700



PWM



SMD2835



JA

## Technische eigenschappen

Referentie	LS-PER100IP6727DF
EAN code	5404042508510
ETIM code	

## Elektrische eigenschappen

LED vermogen (W)	
Aansluitspanning (Vac)	24Vdc
Frequentie (Hz)	DC
Driver inbegrepen	nee
Dimbaar	PWM
Aansluitkabel	
Energie klasse	D

## Afmeting en materiaal eigenschappen

Afmetingen (LxBxH)	5000x10x5mm
Buigradius (mm)	
Kleinste sectie (mm)	33
Gewicht (kg)	0,2
Kleur	
Werktemperatuur (°C)	
IP waarde	IP67
Aantal in bulk	20
Minimum bestelaantal	1


## Garantie en certificatie

Levensduur (u)	> 100.000 L80B50
Garantie (jaar)	5
ENEC	nee


## Lichttechnische eigenschappen

Lichtbundel(°)>	120
Kleurtemperatuur (K)	2700
Kleurweergave CRI	90
Kleurvastheid SDCM	3
Lumen output (Lm)	1080
Lm/W	146
Flux code	
Ledchip	SMD2835
Ledfabrikant	
Aantal leds/m	240


## Lumen distributio



## Distance curve:




## Spectrum distributio



## Lumendrop

## Afmetingen



## Aansluitschema