




Ledstrip van familie PERFORMANCE. De strip onderscheidt zich door een hoge CRI en bestaat uit 160 SMD leds per meter en heeft een energieklassen E. Geschikt voor binnen, droge omgevingen: IP20. Rol van 5m. Vermogen van 10,5W/m. De ledstrip wordt gestuurd met een spanning van 24Vdc. De strip levert 1250 Lm/m en heeft een kleurtemperatuur van 4000K bij een CRI van >95. De strip is dimbaar via PWM



### Technische eigenschappen

Referentie	LS-PER125IP2040CR95
EAN code	5404042508176
ETIM code	

### Elektrische eigenschappen

LED vermogen (W)	
Aansluitspanning (Vac)	24Vdc
Frequentie (Hz)	DC
Driver inbegrepen	nee
Dimbaar	PWM
Aansluitkabel	
Energie klasse	E

### Afmeting en materiaal eigenschappen

Afmetingen (LxBxH)	5000x8x1,5mm
Buigradius (mm)	0
Kleinste sectie (mm)	6,25
Gewicht (kg)	0,1
Kleur	
Werktemperatuur (°C)	
IP waarde	IP20
Aantal in bulk	30
Minimum bestelaantal	1


### Garantie en certificatie

Levensduur (u)	
Garantie (jaar)	5
ENEC	nee


### Lichttechnische eigenschappen

Lichtbundel(°)>	120
Kleurtemperatuur (K)	4000
Kleurweergave CRI	>95
Kleurvastheid SDCM	3
Lumen output (Lm)	1260
Lm/W	120
Flux code	
Ledchip	
Ledfabrikant	
Aantal leds/m	


## Lumen distributio



## Distance curve:




## Spectrum distributio



## Lumendrop

## Afmetingen



## Aansluitschema