



Ledstrip van familie PERFORMANCE. De strip onderscheidt zich door een egaal lichteffect door middel van het gebruik van een ander type leds. De ledstrip bestaat uit 384 COB leds per meter en heeft een energieklassen F. Geschikt voor binnen, droge omgevingen: IP20. Rol van 5m. Vermogen van 14,3W/m. De ledstrip wordt gestuurd met een spanning van 24Vdc. De strip levert 1500 Lm/m en heeft een kleurtemperatuur van 4000K bij een CRI van 90. De strip is dimbaar via PWM



Energie klasse



IP20



120



5 JAAR



tot 116



> 100.000 L80B50



90



4000



PWM



JA

## Technische eigenschappen

Referentie	LS-PER150IP2040COB
EAN code	5404042508671
ETIM code	

## Elektrische eigenschappen

LED vermogen (W)	
Aansluitspanning (Vac)	24Vdc
Frequentie (Hz)	DC
Driver inbegrepen	nee
Dimbaar	PWM
Aansluitkabel	
Energie klasse	E

## Afmeting en materiaal eigenschappen

Afmetingen (LxBxH)	5000x8x2,5mm
Buigradius (mm)	
Kleinste sectie (mm)	20,8
Gewicht (kg)	0,1
Kleur	
Werktemperatuur (°C)	
IP waarde	IP20
Aantal in bulk	30
Minimum bestelaantal	1


## Garantie en certificatie

Levensduur (u)	> 100.000 L80B50
Garantie (jaar)	5
ENEC	nee


## Lichttechnische eigenschappen

Lichtbundel(°)>	120
Kleurtemperatuur (K)	4000
Kleurweergave CRI	90
Kleurvastheid SDCM	3
Lumen output (Lm)	1658
Lm/W	116
Flux code	
Ledchip	
Ledfabrikant	
Aantal leds/m	384


## Lumen distributio



## Distance curve:




## Spectrum distributio



## Lumendrop

## Afmetingen



## Aansluitschema