



Ledstrip uit reeks PERFORMANCE. De strip bestaat uit 160 SMD leds per meter en heeft een energiekلاسe D. Geschikt voor binnen, droge omgevingen: IP20. Rol van 5m. Vermogen van 10,5W/m. De ledstrip wordt gestuurd met een spanning van 24Vdc. De strip levert 1500 Lm/m en heeft een kleurtemperatuur van 6500K bij een CRI van >90. De strip is dimbaar via PWM

D Energie klasse	IP IP20	 120	Garantie 5 JAAR	lm/W tot 160	 > 100.000 L80B50	 90	CCT 6500	DIM PWM	 SMD2835	 JA
----------------------------	-------------------	---------	---------------------------	------------------------	----------------------	--------	--------------------	-------------------	-------------	--------

Technische eigenschappen

Referentie	LS-PER150IP2065
EAN code	5404042509210
ETIM code	EC002706

Elektrische eigenschappen

LED vermogen (W)	10,5
Aansluitspanning (Vac)	24Vdc
Frequentie (Hz)	DC
Driver inbegrepen	nee
Dimbaar	PWM
Aansluitkabel	
Energie klasse	D

Afmeting en materiaal eigenschappen

Afmetingen (LxBxH)	5000x8x1,5mm
Buigradius (mm)	0
Kleinste sectie (mm)	50
Gewicht (kg)	0,25
Kleur	
Werktemperatuur (°C)	-20~+45
IP waarde	IP20
Aantal in bulk	30
Minimum bestelaantal	1


Garantie en certificatie

Levensduur (u)	> 100.000 L80B50
Garantie (jaar)	5
ENEC	nee


Lichttechnische eigenschappen

Lichtbundel(°)>	120
Kleurtemperatuur (K)	6500
Kleurweergave CRI	90
Kleurvastheid SDCM	3
Lumen output (Lm)	1680
Lm/W	160
Flux code	
Ledchip	SMD2835
Ledfabrikant	
Aantal leds/m	160


Lumen distributio



Distance curve:




Spectrum distributio



Lumendrop

Afmetingen



Aansluitschema

