



Ruban LED multicolore RGB de la série PERFORMANCE. Le ruban est composée de 224 LED SMD par mètre. Le ruban a une puissance de 18,5W/m et une classe énergétique G. Convient aux environnements extérieurs et humides: IP67. Rouleau de 5m. Le ruban de LED est contrôlée par une tension de 24Vdc. Le ruban fournit 592 Lm/m et a une température de couleur de RGBK avec un IRC de >. Le ruban est dimmable via PWM.



Classe énergie



IP67



120



5 JAAR



jusqu'à 32



>50.000 L80B50



RGB



PWM



SMD5050



OUI

Caractéristiques techniques

Référence	LS-PERIP67RGB
EAN code	5404042511732
ETIM code	

Caractéristiques électrique

Puissance LED (W)	
Tension (Vac)	24Vdc
Fréquence (Hz)	DC
Driver inclus	no
Dimmable	PWM
Flicker free	no
Câble de connexion	
Classe d'énergie	G

Dimensions et caractéristiques du matériau

Dimensions (LxlxH)	5000x12x4mm
Rayon de courbure	0
Longueur du section	50
Poids (kg)	0,2
Couleur	
Temp. de travail (°C)	
Valeur IP	IP67
Nombre en vrac	20
Nombre sur palette	
Quantité minimum	1

Garantie et certification

Durée de vie (h)	>50.000 L80B50
Garantie (jaar)	5
ENEC	no

Propriétés photométriques

Angle rayonnement(°)	120
Temp. de couleur (K)	RGB
Rendu de couleurs CRI	
Solidité de couleurs	3
Sortie de lumen (Lm)	592
Lm/W	32
Flux code	
Puce led	SMD5050
Fournisseur led	
Puce led/m	120

FICHE TECHNIQUE

LS-PERIP67RGB RUBAN PERFORMANCE IP67 RGB 24Vdc



Lumen distributio

Distance curve:

Spectrum distributio

Lumendrop

FICHE TECHNIQUE

LS-PERIP67RGB RUBAN PERFORMANCE IP67 RGB 24Vdc

Dimensions:

Schéma de câblage: