











Integratech LINEAR TRACK advanced is een lineaire railverlichting met driver-in-rail-design. Het superslanke ontwerp zonder zichtbare driver realiseert de perfecte combinatie tussen rail en armatuur. Geschikt voor Global, Eutrac, Staff, Ivela, Unipro, Stucchi en Erco 3-fase rails. Het armatuur is 1,2m lang, heeft een CRI van 90 en, dankzij de opale diffuser, een stralingshoek van 120°. Verder heeft het een CCT switch 3000/3500/4000K, powerswitch 35/40/45/50W met een CRI van 90. Uitvoering in zwart (RAL9017).



														
IP20	IK03	120	5	tot 138	0,95	54.000 L90B50	JA	90	300/3500/4000	NEE	SMD2835	27-30	NEE	NEE

Technische eigenschappen

Referentie	LT-ADV120B120CS
EAN code	5404042520925
ETIM code	EC001744

Elektrische eigenschappen

Systeem vermogen (W)	50
LED vermogen (W)	46
Aansluitspanning (V)	220-240VAC
Frequentie (Hz)	50/60
Driver inbegrepen	ja
Driver intern/extern	intern
Driver merk	CoreShine
Driver type	Constant current
Dimbaar	nee
Flicker free	ja
Power factor	0,95
THD	0,15
Driver output (V)	85-144V
Driver output (mA)	0.35A max
Isolatieklasse	I
Energie klasse	D
Aantal op 16A B curve	22
Aantal op 16A C curve	37
Aantal op 16A D curve	55
Inrush current driver	30A@120µs

Garantie en certificatie

ENEC	nee
Garantie (jaar)	5 (exclusief batterijen)

Lichttechnische eigenschappen

Lichtbundel(°)	120
Kleurtemperatuur (K)	3000/3500/4000
Kleurweergave CRI	90
UGR	27-30
Kleurvastheid SDCM	<3
Lumen output (Lm)	6923
Lm/W	138
Flux code	
Ledchip	SMD2835
Ledfabrikant	Ebright
Aantal LEDs	192
Fotobiologische klasse	RG1

Afmeting en materiaal eigenschappen


Afmetingen (LxBxH)	1200x61,1x58mm
Gewicht (kg)	0,9
Kleur	zwart RAL9017
Werktemperatuur (°C)	-25~+40
IP waarde	IP20
IK waarde	IK03
UV bestendig	nee
Zeewater bestendig	nee
UL 94	
Aantal in bulk	8
Aantal op pallet	0
Minimum bestelaantal	1
Stockartikel	nee
EPA	
glow wire test (C°)	650°C

Lumen distribution

Distance curve:

FD-120°

Diffuser



Spectrum distributio

Lumendrop

Afmetingen

Aansluitschema