

DATASHEET

MO183W Led armatuur Mona 18W 3000K IP65 IK10 Wit



LED armatuur MONA voor wand- of plafondmontage. Slagvaste polycarbonaat behuizing IP65 IK10. Voorzien van 'toolless' aansluitklemmen voor een snelle en makkelijke montage. Met kabelingangen langs zij- en achterkant.



| Technische eigenschappen | |
|--------------------------|---------------|
| Referentie | MO183W |
| EAN-code | 5420076297541 |
| ETIM-code | EC002892 |
| Garantie | 5 jaar |

| Afmetingen en materiaal eigenschappen | |
|---------------------------------------|----------------|
| Afmetingen (L x l x H) | 290x290x55mm |
| Gewicht | 0,82 kg |
| Kleur | Wit |
| Werktemperatuur | -20°C <-> 50°C |
| IP | IP65 |
| IK | IK10 |
| UV bestendig | Nee |

| Logistieke specificaties | |
|--------------------------|-----|
| Aantal in bulk | 6 |
| Aantal op pallet | 240 |
| Minimum bestelaantal | 1 |
| Stockartikel | ja |

Afmetingen



Aansluitingsschema

Zie handleiding

Fotometrische informatie

zie fotometrische informatie op de website: www.integratech.be

| Electrische eigenschappen | |
|---------------------------|-------------|
| Vermogen | 18 W |
| Aansluitspanning | 220-240 Vac |
| Frequentie | 50 - 60 Hz |
| Driver inbegrepen | JA |
| Powerfactor | 0,9 |
| Isolatie klasse | II |
| dimbaarheid | NEEN |

| Lichttechnische eigenschappen | |
|--------------------------------|-----------|
| Lichtbundel | 110° |
| Kleurtemperatuur | 3000 K |
| Kleurweergave CRI | 82 |
| UGR | 25 |
| Kleurvastheid SDCM | <3 |
| Lumen output | 2016 Lm |
| Lm/w | 112 Lm/W |
| Energieklasse van de lichtbron | D |
| Levensduur | 54000 hrs |
| Fotobiologische klasse | RG0 |