


Description:

Protect 1.2m 40W 4000K IP69K PC sensor



Protect est un appareil tubulaire avec un degré de protection IP69K, et équipé de embouts et de supports de montage en acier inoxydable L316. Protect est livré avec un câblage traversant de 3G1,5mm² pour un assemblage en ligne facile et rapide. Grâce à ces connecteurs sans outils avec presse-étoupe en nylon des deux côtés, et aux supports de montage clipsables, cet appareil peut être installé en un tournemain. Le diffuseur en PMMA opaque est particulièrement utile, entre autre, aux applications agricoles, solutions de savon industriel, aux huiles et au chlore gazeux. La soupape de purge intégrée réduit le risque de vapeur humide et augmente la durée de vie des joints. Avec capteur RF intégré. À utiliser en combinaison avec l'émetteur portatif INT-remote.

Spécifications technique

Reference	PRO12404PCS
EAN code	5420076255060
ETIM code	EC002892

Spécifications électrique

Puissance système (W)	40,05
Puissance led (W)	38
Tension (Vac)	200~240
Fréquence (Hz)	50/60
Contrôle inclus	oui
Contrôle in/externe	interne
Dimmable	non
Flicker free	oui
Power factor	0,95
Câble de connexion	no
Driver output (V)	30~42
Driver output (mA)	1000
Classe d'énergie	A+

Dimensions et caractéristiques du matériau

Dimensions (LxlxH)	1152x75x86mm
Poids (kg)	2,22
Couleur	opaque
Temp. de travail (°C)	-20~+45
Valeur IP	IP69K
Valeur IK	IK10
Résistant aux UV	oui
Résistant à l'eau de mer	oui
Nombre en vrac	9
Nombre sur palette	0
Quantité minimum	1

Garantie et certification

Durée de vie (h)	75.000 L80B50
Garantie (ans)	5
ENEC	no


Propriétés photométriques

Angle rayonnement (°)	120
Temp. de couleur (K)	4000
Rendu de couleurs CRI	84
UGR	30
Solidité de couleurs	3
Sortie de lumen (Lm)	5500
Lm/W	138
Flux code	43 72 90 92 100
Puce led	SMD2835
Fournisseur led	San'an Optoelectronics
Nombre de puce led	288
N° sur disj. 16A type C	25
N° sur disj. 16A type D	39
Classe photobiologique	RG0


Options de réglage

Zone de détection	H= max. 6m radius 8m
Temps sur 100%	10s/1m/5m/10m/15m/20m/30m/60m
Capteur lumière (lx)	10lx/30lx/50lx
Temps de gradation	1m/30m/60m/altijd
Niveau gradation	0%/10%/30%/50%
Fonction master/slave	no


Lumen distribution




Distance curve:



Spectrum distribution



Lumendrop



Accessoires

PROSUS Set de suspension pour Protect longueur 1,5m

INT-REMOTE Integrattech universal sensor remote control



Dimensions






Schéma de câblage



Glow wire test

850°C