



QUADRA kit de panneau LED 325x1225mm comprenant un cadre en aluminium blanc RAL9016 monté en surface et équipé d'un support de suspension en métal pour un montage facile. Inclut un driver dont la puissance est sélectionnable entre 24W, 29W, 35W ou 41W et la température de couleur 3000K, 4000K ou 5000K via des dipswitches. Le panneau LED backlit a une efficacité jusqu'à 140 Lm/W et grâce au diffuseur microprismatique un UGR<19. Cet ensemble est approuvé par l'ENEC.



### Spécifications technique

Reference	QUAD3012041PSCTSW
EAN code	5420076299552
ETIM code	EC002892

### Spécifications électrique

Puissance système (W)	41
Puissance led (W)	
Tension (Vac)	220-240
Fréquence (Hz)	50/60
Contrôle inclus	oui
Contrôle in/externe	externe
Driver marque	Lifud
Driver référence	
Dimmable	oui
Flicker free	no
Power factor	0,9
Taux d'harmonique	
Driver output (V)	
Driver output (mA)	
Classe d'isolation	I
Classe d'énergie	D
N° sur disj. 16A type B	
N° sur disj. 16A type C	
N° sur disj. 16A type D	
Inrusch current driver	

### Garantie et certification

Durée de vie (h)	>50.000
Garantie (ans)	5 (hors batteries)
ENEC	oui

### Propriétés photométriques

Angle rayonnement (°)	90
Temp. de couleur (K)	3000-4000-5000
Rendu de couleurs CRI	82
UGR	<19
Solidité de couleurs	<5
Sortie de lumen (Lm)	3360-5740
Lm/W	140
Flux code	
Puce led	SMD4014
Fournisseur led	
Nombre de puce led	
Classe photobiologique	RG0


### Dimensions et caractéristiques du matériau

Dimensions (LxlxH)	1225x325x48mm
Poids (kg)	3,7
Couleur	blanc
Temp. de travail (°C)	-20~+40
Valeur IP	IP40
Valeur IK	IK03
Résistant aux UV	no
Résistant à l'eau de mer	no
UL94	
Nombre en vrac	5
Nombre sur palette	0
Quantité minimum	1
Article en stock	oui
EPA	

### Lumen distributio

Average beam angle(50%): 90°

### Distance curve:




**Beam Angle: 90°**

### Spectrum distributio

### Lumendrop

## Dimensions



## Schéma de câblage