



Spécifications technique

Reference	ZO-ESS20PSCTSFS
EAN code	5404042517550
ETIM code	EC002892

Spécifications électrique

Puissance système (W)	22,22
Puissance led (W)	15/20
Tension (Vac)	220-240VAC
Fréquence (Hz)	50/60
Contrôle inclus	oui
Contrôle in/externe	externe
Driver marque	Howlonger
Driver référence	non-isolated
Dimmable	
Flicker free	oui
Power factor	0,9
Taux d'harmonique	25%
Driver output (V)	77-111VDC
Driver output (mA)	180mA
Classe d'isolation	II
Classe d'énergie	E
N° sur disj. 16A type B	
N° sur disj. 16A type C	
N° sur disj. 16A type D	
Inrusch current driver	25A

Garantie et certification

Durée de vie (h)	50.000 L70B50
Garantie (ans)	(hors batteries)
ENEC	no

Propriétés photométriques

Angle rayonnement (°)	
Temp. de couleur (K)	3000-4000
Rendu de couleurs CRI	>80
UGR	
Solidité de couleurs	<3
Sortie de lumen (Lm)	2000
Lm/W	100
Flux code	
Puce led	SMD2835
Fournisseur led	JINGRUI
Nombre de puce led	180
Classe photobiologique	

Dimensions et caractéristiques du matériau

Dimensions (LxlxH)	320x320x78mm
Poids (kg)	0,42
Couleur	blanc
Temp. de travail (°C)	-20~+40
Valeur IP	IP65
Valeur IK	IK08
Résistant aux UV	oui
Résistant à l'eau de mer	
UL94	
Nombre en vrac	8
Nombre sur palette	0
Quantité minimum	1
Article en stock	oui
EPA	

FICHE TECHNIQUE

ZO-ESS20PSCTSF Luminaire Zora mural ronde PS 15-20W CTS 30-40K

Lumen distributio

Distance curve:

Spectrum distributio

Lumendrop

Dimensions

Schéma de câblage