



Spécifications technique

| | |
|-----------|------------------|
| Reference | ZO-ESS20PSCTSMWF |
| EAN code | 5404042517567 |
| ETIM code | EC002892 |

Spécifications électrique

| | |
|-------------------------|--------------|
| Puissance système (W) | 22,22 |
| Puissance led (W) | 15/20 |
| Tension (Vac) | 220-240VAC |
| Fréquence (Hz) | 50/60 |
| Contrôle inclus | oui |
| Contrôle in/externe | externe |
| Driver marque | Howlonger |
| Driver référence | non-isolated |
| Dimmable | |
| Flicker free | oui |
| Power factor | 0,9 |
| Taux d'harmonique | 25% |
| Driver output (V) | 77-111VDC |
| Driver output (mA) | 180mA |
| Classe d'isolation | II |
| Classe d'énergie | E |
| N° sur disj. 16A type B | |
| N° sur disj. 16A type C | |
| N° sur disj. 16A type D | |
| Inrusch current driver | 25A |

Garantie et certification

| | |
|------------------|------------------|
| Durée de vie (h) | 50.000 L70B50 |
| Garantie (ans) | (hors batteries) |
| ENEC | no |

Propriétés photométriques

| | |
|------------------------|-----------|
| Angle rayonnement (°) | |
| Temp. de couleur (K) | 3000-4000 |
| Rendu de couleurs CRI | >80 |
| UGR | |
| Solidité de couleurs | <3 |
| Sortie de lumen (Lm) | 2000 |
| Lm/W | 100 |
| Flux code | |
| Puce led | SMD2835 |
| Fournisseur led | JINGRUI |
| Nombre de puce led | 180 |
| Classe photobiologique | |

Dimensions et caractéristiques du matériau

| | |
|--------------------------|--------------|
| Dimensions (LxlxH) | 320x320x78mm |
| Poids (kg) | 0,42 |
| Couleur | blanc |
| Temp. de travail (°C) | -20~+40 |
| Valeur IP | IP65 |
| Valeur IK | IK08 |
| Résistant aux UV | oui |
| Résistant à l'eau de mer | |
| UL94 | |
| Nombre en vrac | 8 |
| Nombre sur palette | 0 |
| Quantité minimum | 1 |
| Article en stock | oui |
| EPA | |

FICHE TECHNIQUE

ZO-ESS20PSCTSMWF Luminaire Zora mural ronde PS 15-20W CTS 30-40K MW

Lumen distributio

Distance curve:

Spectrum distributio

Lumendrop

Dimensions

Schéma de câblage